



ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

DURVJU MARKA	AILAS IZMĒRS Platums x H	1. KĀRTA		3. KĀRTA		4. KĀRTA		5. KĀRTA		KOPĀ		AIZBĪDNIS	DURVJU MATERIĀLS	SLIEKSNIS	PIEZĪMES	DURVJU APRĪKOJUMS
		KREISĀS	LABĀS	KREISĀS	LABĀS	KREISĀS	LABĀS	KREISĀS	LABĀS	KREISĀS	LABĀS					
D1w	700 x 2100	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	Slēdzene "AIZNEMTS / BRĪVS" ar iespēju atvērt no ārpusē ar instrumentu.	krāsots mitrumizturīgs MDF, rorskaidu pildījums,	-	ar vādināšanas restēm vai spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2014, cilindrs 002WCRT
D1	700 x 2100	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	krāsots MDF, rorskaidu pildījums,	-	ar vādināšanas restēm vai spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D2	900 x 2100	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1	-	krāsots MDF, rorskaidu pildījums,	-	spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D3w	1000 x 2100	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1	Slēdzene "AIZNEMTS / BRĪVS" ar iespēju atvērt no ārpusē ar instrumentu.	krāsots mitrumizturīgs MDF, rorskaidu pildījums,	-	ar vādināšanas restēm vai spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2014, cilindrs 002WCRT.
D4	800 x 2100	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	krāsots MDF, rorskaidu pildījums,	-	spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2014, cilindrs 002WCRT.
D5	900 x 2100	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	finierēts MDF, rorskaidu pildījums,	-	spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D6	900 x 2100	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-	finierēts MDF, rorskaidu pildījums,	-	spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D6a	900 x 2100	1	1	-	3	-	-	-	-	1	4	-	finierēts MDF, rorskaidu pildījums,	-	Rw≥38dB, sprauga zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D7a	1800 x 2100	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Pasīvais vārtne fiksators	finierēts MDF, rorskaidu pildījums,	-	Rw≥38dB, sprauga zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D8a	1800 x 2300	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Pasīvais vārtne fiksators	finierēts MDF, rorskaidu pildījums,	-	Rw≥38dB, sprauga zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018, cilindrs CY323D.
D9	900 x 2100	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	krāsots MDF ar stiklu, triplekss stikls, rorskaidu pildījums,	-	spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene 2018.
D10	1800 x 2300	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	Pasīvais vārtne fiksators	Pilnstikla, koka aploda - bezzaru priede, krāsota ar lazējošu krāsu, laminēta (triplex 4/0.76/4) stikla vārtne. Tips SR44.2 ar akustisko PVB plēvi. Drošības klase P2A; skaņas izolācija Rw=38dB, gaismas caurlaidība 90%.	-	spraugu zem vārtnes 15mm	Durvis slēdzamas, 3 viras. Furnitūru precizēt autoruzraudzības kārtībā; Brīdinājuma joslas saskaņā ar shēmu un interjera risinājumiem.
D11	1000 x 2100	-	2	1	-	1	1	-	-	2	3	-	Pilnstikla, koka aploda - bezzaru priede, krāsota ar lazējošu krāsu, laminēta (triplex 4/0.76/4) stikla vārtne. Tips SR44.2 ar akustisko PVB plēvi. Drošības klase P2A; skaņas izolācija Rw=38dB, gaismas caurlaidība 90%.	-	spraugu zem vārtnes 15mm	Durvis slēdzamas, 3 viras. Furnitūru precizēt autoruzraudzības kārtībā; Brīdinājuma joslas saskaņā ar shēmu un interjera risinājumiem.
D11a	1000 x 2100	-	-	1	-	3	1	-	-	4	1	-	Pilnstikla, koka aploda - bezzaru priede, krāsota ar lazējošu krāsu, laminēta (triplex 4/0.76/4) stikla vārtne. Tips SR44.2 ar akustisko PVB plēvi. Drošības klase P2A; skaņas izolācija Rw=38dB, gaismas caurlaidība 90%.	-	Rw≥38dB, sprauga zem vārtnes 15mm	Durvis slēdzamas, 3 viras. Furnitūru precizēt autoruzraudzības kārtībā; Brīdinājuma joslas saskaņā ar shēmu un interjera risinājumiem.
D12ue	1000 x 2100	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	Tērauda krāsotas durvis	nolaižams	Ugunsdrošas, EI 30, ar bīvējumu piedurīstēs, ar pašizveres mehānismu.	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
D12u	1000 x 2100	-	-	1	3	-	-	-	-	1	3	-	Tērauda krāsotas durvis	nolaižams	Ugunsdrošas, EI 30, ar bīvējumu piedurīstēs.	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D.
D13ue	900 x 2100	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	Tērauda krāsotas durvis	nolaižams	Ugunsdrošas, EI 30, ar bīvējumu piedurīstēs, ar pašizveres mehānismu.	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
D13u	900 x 2100	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	Tērauda krāsotas durvis	nolaižams	Ugunsdrošas, EI 30, ar bīvējumu piedurīstēs.	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D.
D14	1800 x 2780	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	Pasīvais vārtne fiksators	PVC durvju bloks ar divviru durvīm un virsgaismu. Triplekss stikls. GELAN S 8000 IQvai līdzvērtīgs, balts RAL 9010	-	Standarta furnitūra, brīdinājuma joslas saskaņā ar shēmu un interjera risinājumiem.	
D15	1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-	Tērauda krāsotas durvis, tonis RAL 9006	-	spraugu zem vārtnes 15mm	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D.
D15ue	1000 x 2000	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	Tērauda krāsotas durvis, tonis RAL 9006	nolaižams	Ugunsdrošas, EI 30, ar bīvējumu piedurīstēs, ar pašizveres mehānismu.	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D., aizvērējs DC 335+190
D16u	1000 x 1800	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	Tērauda krāsotas durvis, tonis RAL 9006	nolaižams	Ugunsdrošas, EI 30, ar bīvējumu piedurīstēs.	3 viras, Abloy slēdzene LC-200, cilindrs CY035D.

	Baznīcas iela 31-8 Rīga, LV-1010 info@livland.lv	Pasūtījums 17-16./15/310	Stadija BP
	Rundāles novada pašvaldības Multifunkcionālā centra pārbūve "Pilsrundāle", Rundāles pag., Rundāles nov.		
AR daļas vadītājs A.ŠPAKS	21.07.2016.	Durvju specifikācija.	
Izstrādāja A.ŠPAKS	21.07.2016.		
Arhīva Nr. 07/2015.01.ARD-10	Mērogs 1:100	Lapa ARD-10	Lapas Nr.
Fails MFC_durvis1.dwg			